

HFTD



Display:
Vereinfachte Visualisierung des Ladestatus: NAVIGATOR
Voller Programmierzugang
Countdown-Zähler
Easy status detection: NAVIGATOR
Full programming access
timer: countdown



AntiDrop-Tropfsicherung-Gehäuse
Spezieller Luftströmungsfilter
Antidrop cabinet
Special air flux filter



Optionals



3phasig 400Vac $\pm$ 10%, 50-60Hz
Geräteeinstellung durch integrierte Anzeige
Wandmontage
W/U für alle Batterietypen (PzS, PzV, AGM, usw.) geeignete Ladekennlinien. I/U Zyklen auf Anfrage
Sonderausstattungen: Temperaturfühler / Losfahrerschutz / Fern-LED / Ladezustandsampel

3phase 400Vac $\pm$ 10%, 50-60Hz
Full programming through integrated Display.
Wall mounting.
W/U charging curves suitable for any battery type (PzS, PzV, AGM, etc.). I/U profiles on demand.
Optional: Thermal Probe / AC-Mains Voltage Presence Relay / Remote LED / Lamp.

V	A	Vac Input (*)	Code	Ah (C5)		Cabinet Code
				Lead Acid (Wet, PzS)		
				7 - 8,5 h	11 - 13,5 h	
24	up to 200	3 x 400	*	831 - 1232	1682 - 2015	6
36	up to 200	3 x 400	*	831 - 1232	1682 - 2015	6
48	140	3 x 400	HFTD 48 / 140	582 - 863	1177 - 1410	6
	160	3 x 400	HFTD 48 / 160	665 - 986	1345 - 1612	6
	180	3 x 400	HFTD 48 / 180	748 - 1109	1513 - 1813	6
	200	3 x 400	HFTD 48 / 200	831 - 1232	1682 - 2015	6
80	120	3 x 400	HFTD 80 / 120	498 - 739	1009 - 1209	6
	140	3 x 400	HFTD 80 / 140	582 - 863	1177 - 1410	6
	160	3 x 400	HFTD 80 / 160	665 - 986	1345 - 1612	6

(*) input tolerance +/- 10%

Cabinet dimensions & weight				
Code	L x D x H (mm)			Weight (kg)
6	535	406	258	27,0

* on demand

